



FAREN industrie chimiche spa  
faren.com > psm@faren.com

FAREN s.r.o.  
Tř. Maršála Malinovského 269, 686 01 Uh. Hradiště  
Tel.: +420 572 630 555-6  
Fax. +420 572 630 557  
http://www.faren.cz, e-mail: faren@faren.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU  
Vydáno: 1/2010

Strana 1 ze 1



## PROČ

## REFAN OIL 163 Olej pro obrábění tvrdých kovů

Refan Oil 163 je směs rafinovaných disperzních a adhezivních olejů pro mechanické obrábění

Refan Oil 163 je směs rafinovaných disperzních a adhezivních olejů. Tato směs byla navržena a vytvořena speciálně pro procesy obrábění, při kterých se vyžadují vynikající mazací a chladicí vlastnosti.

### Refan Oil 163 zaručuje:

- Výborné mazací a chladicí vlastnosti
- Delší životnost nástrojů
- Drastickou redukci pachů
- Vysokou viditelnost obráběných kusů
- Zlepšení povrchové úpravy obráběných kusů
- Práci s produktem bez obsahu rozpouštědel

Refan Oil 163 zajišťuje vysokou výkonnost hromadné výroby. Je speciálně vhodný pro vysoce přesné obrábění tvrdých kovů, jako jsou nerezové oceli. Zaručuje dlouhou životnost obráběcích nástrojů.

## JAK

Refan Oil 163 lze použít čistý nanesením štětcem nebo nástřikem.

## KDE

Strojřemství  
Strojní obrábění



Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací výpustný ventil (viz. obr.)

## BALENÍ

### Kód výrobku

163.001  
163.005  
163.025

### Dodávaná množství

Láhev 1 litr  
Kanystr 5 litrů  
Soudek 25 litrů

### Balení